



International Badge Service

DRUK,- EN WASVOORSCHRIFTEN

Versie 2021.2

Druk,- en wasvoorschriften

Standaard leveren wij onze producten met een gebruiksaanwijzing en een extra transfer voor testdoeleinden. Worden de transfers op nylon gedrukt? Dan gelden afwijkende instructies.

Neem bij twijfel, altijd vóór productie contact met ons op!

IBS aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de kosten van foutief bedrukt textiel!

Type	Uitstraling	Ondergrond materiaal	Ondergrond kleur	Druk instructies	Was instructies
EcoTrans	Heldere, haarscherpe print met een matte uitstraling. Blijft na het drukken op de stof liggen en is zeer flexibel en sterk. Voelt na het drukken soepel en zacht aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Grove Nylon*	- Licht, donker en gekleurd - Anti-bleed Backer beschikbaar voor extra dekking	- 140-145°C - 12 seconden - 3-4 bar - HOTPEEL Waterafstotende textiel: - 140-145°C - 12 seconden - minimale druk - COLDPEEL - evt. nadrukken met drager	- Max. 60°C - Niet strijkbaar - Niet in de droger
Industry	Heldere, haarscherpe print met een subtiel, glanzende uitstraling. Blijft na het drukken krachtig en strak op de stof liggen en is wasbaar tot 90°C. Voelt na het drukken egaal glad aan.	- Katoen (CO) - Hittebestendige weefsels	- Licht, donker en gekleurd	- 175°C - 12 seconden - 3-4 bar - COLDPEEL	- Max. 90°C - Niet strijkbaar - Niet in de droger
D-sign+	Kleurkrachtige, fotografisch scherpe print met een matte uitstraling. Blijft na het drukken strak op de stof liggen en is soepel en sterk. Voelt na het drukken zacht en glad aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Grove Nylon*	- Licht, donker en gekleurd	- 140-145°C - 12 seconden - 3-4 bar - COLDPEEL	- Max. 60°C - Niet strijkbaar - Niet in de droger
Silicone	Heldere, zeer scherpe print met een glanzende uitstraling. Blijft na het drukken op de stof liggen en is zeer soepel en krachtig. Voelt na het drukken veerkrachtig en glad aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Grove Nylon* - Softshell	- Licht, donker en gekleurd - Geen backer nodig!	- 150°C - 12 seconden - 3-4 bar - WARMPEEL - Nadrukken met drager!	- Max. 60°C - Niet strijkbaar - Niet in de droger
VideoFlex	Hoogwaardig glanzend film materiaal dat wordt gesneden. Blijft na het drukken op de stof liggen en is iets dikker dan onze zeefdruk transfers. Voelt na het drukken strak en glad aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Nylon* (PA) <i>*afwijkende instructies</i>	- Licht, donker en gekleurd	- 160°C - 12 seconden - COLDPEEL - Drukken met teflon tussen transfer en de drukplaat	- Max. 40°C - Niet strijkbaar - Niet in de droger